

3A- simplex®

- Bauprodukt:
- Produkttyp:
- primäre technische Daten:

Abscheideranlage für Fette mit integriertem Schlammfang

3A-simplex®

| Typen | NS | Schlammfangvolumen | Durchmesser Ø B | Fettspeichermenge |
|----------|----|--------------------|-----------------|-------------------|
| FSS02-20 | 2 | 200 Liter | 1000 mm | 175 Liter |
| FSS02-40 | 2 | 400 Liter | 1000 mm | 175 Liter |
| FSS04-40 | 4 | 400 Liter | 1000 mm | 175 Liter |
| FSS04-80 | 4 | 800 Liter | 1200 mm | 260 Liter |
| FSS07-70 | 7 | 700 Liter | 1200 mm | 260 Liter |
| FSS07-14 | 7 | 1400 Liter | 1500 mm | 420 Liter |

- Verwendungszweck:
- Hersteller:
- Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
- Erklärte Leistung:

Trennung von Fetten und Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs vom Abwasser

3A Wassertechnik GmbH & Co. KG
Werner-Haas-Straße 2
D-86153 Augsburg


System 4

| wesentliche Merkmale | Leistung | harmonisierte technische Spezifikation |
|-----------------------|-----------|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 1825-1;2004 + A1:2004 |
| Flüssigkeitsdichtheit | bestanden | |
| Wirksamkeit | bestanden | |
| Tragfähigkeit | bestanden | |
| Dauerhaftigkeit | bestanden | |

Wir bestätigen, dass benanntes Bauprodukt Typ 3A-simplex® erklärten Leistungen entspricht.

Augsburg, den 01.07.2013

3A WASSERTECHNIK GmbH & Co. KG
vertreten durch die Firma
3A Wassertechnik Verwaltungsges. mbH
vertreten durch die Geschäftsführerin
Gisela Elisabeth Pesel-Glandorf



Gisela E. Pesel-Glandorf, Dipl.-Ing.