

Regenwasserspeicher "Torn"

Grundauführung wie Typ "Belt", inkl. Totalfilter mit integriertem Schmutzfangkorb aus (Filtereinsatz aus Nylon), geeignet für Dachflächen bis 200 m² und beruhigtem Zulauf.

Einbauteile sind bei werkseitig aufgemörteltem Konus vormontiert.

Behältertyp * Konus werkseitig aufgemörtelt	Nenn- volumen [l]	Außendurch- messer [mm]	Einbau- tiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamt- gewicht [Kg]
RWTK 201-15*	3100	2200	1810	3925	4035
RWTK 201-2*	4000	2200	2110	4390	4500
RWTK 201-25*	4700	2200	2310	4700	4810
RWTK 201-3*	5600	2200	2610	5225	5335
RWTK 201-35*	6100	2200	2760	5395	5505
RWTK 201-4	6500	2200	2910	4405	5850
RWTK 201-45	7200	2200	3110	4715	6160
RWTK 201-5	8000	2200	3360	5100	6545
<hr/>					
RWTK 251-2*	6000	2700	2060	6049	6109
RWTK 251-25*	7000	2700	2260	6460	6520
RWTK 251-3	8400	2700	2560	5158	7068
RWTK 251-35	9400	2700	2760	5569	7479
RWTK 251-4	10900	2700	3060	6197	8107
RWTK 251-5	12300	2700	3340	6745	8655



Regenwasserspeicher "Pond"

Grundauführung wie Typ "Belt", inkl. Filterkorb, geeignet für Dachflächen bis 200 m².

Einbauteile sind bei werkseitig aufgemörteltem Konus vormontiert.

Behältertyp * Konus werkseitig aufgemörtelt	Nenn- volumen [l]	Außendurch- messer [mm]	Einbau- tiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamt- gewicht [Kg]
RWPK 201-15*	3100	2200	1810	3925	4035
RWPK 201-2*	4000	2200	2110	4390	4500
RWPK 201-25*	4700	2200	2310	4700	4810
RWPK 201-3*	5600	2200	2610	5225	5335
RWPK 201-35*	6100	2200	2760	5395	5505
RWPK 201-4	6500	2200	2910	4405	5850
RWPK 201-45	7200	2200	3110	4715	6160
RWPK 201-5	8000	2200	3360	5100	6545
<hr/>					
RWPK 251-2*	6000	2700	2060	6049	6109
RWPK 251-25*	7000	2700	2260	6460	6520
RWPK 251-3	8400	2700	2560	5158	7068
RWPK 251-35	9400	2700	2760	5569	7479
RWPK 251-4	10900	2700	3060	6197	8107
RWPK 251-5	12300	2700	3340	6745	8655



Regenwasserspeicher "Belt"

Stahlbetonbehälter in monolithischer Bauweise, mit 4 integrierten RDS-Muffen DN100 im Konus.

(2 x Zulauf, 1 x Überlauf, 1 x Technik), Abdeckung Klasse A bis 5,0 to

Behältertyp * Konus werkseitig aufgemörtelt	Nenn- volumen [l]	Außendurch- messer [mm]	Einbau- tiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamt- gewicht [Kg]
RWBK 201-15*	3100	2200	1810	3925	4035
RWBK 201-2*	4000	2200	2110	4390	4500
RWBK 201-25*	4700	2200	2310	4700	4810
RWBK 201-3*	5600	2200	2610	5225	5335
RWBK 201-35*	6100	2200	2760	5395	5505
RWBK 201-4	6500	2200	2910	4405	5850
RWBK 201-45	7200	2200	3110	4715	6160
RWBK 201-5	8000	2200	3360	5100	6545
<hr/>					
RWBK 251-2*	6000	2700	2060	6049	6109
RWBK 251-25*	7000	2700	2260	6460	6520
RWBK 251-3	8400	2700	2560	5158	7068
RWBK 251-35	9400	2700	2760	5569	7479
RWBK 251-4	10900	2700	3060	6197	8107
RWBK 251-5	12300	2700	3340	6745	8655



Alle Angaben unterliegen den jeweiligen Normtoleranzen. Es gelten unsere Einbauhinweise Stand Februar 2021.
Änderungen vorbehalten.

© 3ABeton GmbH & Co. KG 2021

Regenwasserspeicher "Sund 150"

Grundausführung wie Typ "Belt", inkl. angebautes WirbelfeinfILTER WFF 150 (geeignet für Dachflächen bis 500 m²), beruhigtem Zulauf und Siphon mit Kleintierschutz.

**An- und Einbauteile sind bei werkseitig aufgemörteltem Konus vormontiert.

Behältertyp	Nennvolumen [l]	Außendurchmesser [mm]	Einbautiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamtgewicht [Kg]
* Konus werkseitig aufgemörtelt					
RWS15K 201-15*	3100	2200	1910	3925	4035
RWS15K 201-2*	4000	2200	2210	4390	4500
RWS15K 201-25*	4700	2200	2410	4700	4810
RWS15K 201-3*	5600	2200	2710	5225	5335
RWS15K 201-35*	6100	2200	2860	5395	5505
RWS15K 201-4	6500	2200	3010	4405	5850
RWS15K 201-45	7200	2200	3210	4715	6160
RWS15K 201-5	8000	2200	3460	5100	6545
RWS15K 251-2*	6000	2700	2160	6049	6109
RWS15K 251-25*	7000	2700	2360	6460	6520
RWS15K 251-3	8400	2700	2660	5158	7068
RWS15K 251-35	9400	2700	2860	5569	7479
RWS15K 251-4	10900	2700	3160	6197	8107
RWS15K 251-5	12300	2700	3440	6745	8655



Regenwasserspeicher "Sund 100"

Grundausführung wie Typ "Belt", inkl. angebautes WirbelfeinfILTER WFF 100 (geeignet für Dachflächen bis 200 m²), beruhigtem Zulauf und Siphon mit Kleintierschutz.

**An- und Einbauteile sind bei werkseitig aufgemörteltem Konus vormontiert.

Behältertyp	Nennvolumen [l]	Außendurchmesser [mm]	Einbautiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamtgewicht [Kg]
* Konus werkseitig aufgemörtelt					
RWS10K 201-15*	3100	2200	1810	3925	4035
RWS10K 201-2*	4000	2200	2110	4390	4500
RWS10K 201-25*	4700	2200	2310	4700	4810
RWS10K 201-3*	5600	2200	2610	5225	5335
RWS10K 201-35*	6100	2200	2760	5395	5505
RWS10K 201-4	6500	2200	2910	4405	5850
RWS10K 201-45	7200	2200	3110	4715	6160
RWS10K 201-5	8000	2200	3360	5100	6545
RWS10K 251-2*	6000	2700	2060	6049	6109
RWS10K 251-25*	7000	2700	2260	6460	6520
RWS10K 251-3	8400	2700	2560	5158	7068
RWS10K 251-35	9400	2700	2760	5569	7479
RWS10K 251-4	10900	2700	3060	6197	8107
RWS10K 251-5	12300	2700	3340	6745	8655



Regenwasserspeicher "Fjord"

Grundausführung wie Typ "Belt", inkl. 3A-Smart Clean Filtersystem DN100 mit Edelstahlsieb (geeignet für Dachflächen bis 300 m²), Rückstauklappe (Kleintierschutz), beruhigtem Zulauf und Siphon.

**Einbauteile sind bei werkseitig aufgemörteltem Konus vormontiert.

Behältertyp	Nennvolumen [l]	Außendurchmesser [mm]	Einbautiefe [mm]	schwerstes Einzelteil [Kg]	Gesamtgewicht [Kg]
* Konus werkseitig aufgemörtelt					
RWFK 201-15*	3100	2200	1810	3925	4035
RWFK 201-2*	4000	2200	2110	4390	4500
RWFK 201-25*	4700	2200	2310	4700	4810
RWFK 201-3*	5600	2200	2610	5225	5335
RWFK 201-35*	6100	2200	2760	5395	5505
RWFK 201-4	6500	2200	2910	4405	5850
RWFK 201-45	7200	2200	3110	4715	6160
RWFK 201-5	8000	2200	3360	5100	6545
RWFK 251-2*	6000	2700	2060	6049	6109
RWFK 251-25*	7000	2700	2260	6460	6520
RWFK 251-3	8400	2700	2560	5158	7068
RWFK 251-35	9400	2700	2760	5569	7479
RWFK 251-4	10900	2700	3060	6197	8107
RWFK 251-5	12300	2700	3340	6745	8655



Alle Angaben unterliegen den jeweiligen Normtoleranzen. Es gelten unsere Einbauhinweise Stand Februar 2021. Änderungen vorbehalten.

© 3ABeton GmbH & Co. KG 2021